



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน



32 BF SERIES

ขนาด 13,648 - 40,602 BTU



REMOTE CONTROLLER



CONDENSING

- แผงคอยล์เย็นแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN
- สารทำความเย็น R32 (ชาร์จเต็มระบบ)
- สามารถทำความเย็นได้เร็ว กระจายลมได้แรงและไกล
- มีแผ่นกรองอากาศและแผ่นฟอกอากาศ
- รีโมทคอนโทรลดิจิทัลแบบมีสาย
- แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1155-2557 และ มอก. 2134-2553



Blue Fin



Pre Filter



Powerful Dehumidification



Auto Restart



High Durability



Error Code Display



LED Display



Sleep Mode



24h Timer

OPTION / อุปกรณ์เสริม

- แผงคอยล์ร้อนเป็นแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- ระบบ AUTO SWING
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 50001 : 2018
ISO 45001 : 2018, ISO/IEC 17025 : 2005





เครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำเกลือ แบบตั้ง-แขวน

32 BF SERIES

Central Air - Floor & Ceiling Type

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR	CFH-32BF13	CFH-32BF19	CFH-32BF25	CFH-32BF28	CFH-32BF30	CFH-32BF33	CFH-32BF36	CFH-32BF40	CFH-32BF28	CFH-32BF30	CFH-32BF33	CFH-32BF36	CFH-32BF40	CFH-32BF36	CFH-32BF40
	OUTDOOR	CCS-32BF13	CCS-32BF19	CCS-32BF25	CCS-32BF28	CCS-32BF30	CCS-32BF33	CCS-32BF36	CCS-32BF40	CCS-32BF28(A)	CCS-32BF30(A)	CCS-32BF33(A)	CCS-32BF36(A)	CCS-32BF40(A)		
Cooling Capacity	BTU/hr	13,648	19,448	25,590	28,319	30,366	33,437	36,508	40,602	28,319	30,366	33,437	36,508	40,602		
	Watts	4,000	5,700	7,500	8,300	8,900	9,800	10,700	11,900	8,300	8,900	9,800	10,700	11,900		
	Watts	1,116	1,488	2,049	2,364	2,555	2,829	3,064	3,447	2,382	2,585	2,822	3,088	3,436		
	BTU/hr/Watts	12.99	14.07	13.26	12.72	12.62	12.55	12.65	12.65	12.51	12.62	12.58	12.55	12.55		
EGAT Certified																
TIS Standard																
Running Current	Amps	5.97	7.85	10.96	10.90	12.64	15.13	16.39	18.43	4.26	4.58	5.04	5.52	6.14		
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50		
Air Flow	CFM	455	648	853	944	1,012	1,115	1,217	1,353	944	1,012	1,115	1,217	1,353		
Air Direction	Type	Manual / Auto Swing (Option)														
Motor Fan Coil	Watts	54	54	66	66	66	54 x 2	54 x 2	54 x 2	66	66	54 x 2	54 x 2	54 x 2		
Evaporator Coil	Type	Aluminium Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube														
Control	Type	Wired Remote Control / Wireless Remote Control (Option)														
Drain	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4		
Expansion Device	Type	Capillary Tube														
Dimension (W/H/D)	mm	1,020/620/260	1,020/620/260	1,320/620/260	1,320/620/260	1,320/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260	1,320/620/260	1,320/620/260	1,825/620/260	1,825/620/260		
Weight	kg	32	33	39	40	53	60	60	65	40	53	60	60	65		
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary		
	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50		
Motor Condensing	Watts	63	63	63	63	63	63	95	95	63	63	63	95	95		
Condenser Coil	Type	Aluminium Fin Inner Grooved With Copper Tube														
Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32		
Dimension (W/H/D)	mm	1,040/710/427	1,040/710/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427	1,040/862/427		
Weight	kg	56	56	65	65	65	70	78	78	65	65	70	78	78		
Liquid Size	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8		
Suction Size	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8		



เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน

Central Air - Floor & Ceiling Type (FIXED SPEED)



32 BF SERIES

ขนาด 45,000 - 62,000 BTU

- แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- สามารถทำความเย็นได้เร็ว กระจายลมได้แรงและไกล
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 5001 : 2018, ISO 45001 : 2018, ISO/IEC 17025 : 2005

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL: 0 2526 1985-90 FAX: 0 2 526 1277  WWW.CENTRALAIR.CO.TH  WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR1978.TH  CENTRAL_AIR



เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน

Central Air - Floor & Ceiling Type (FIXED SPEED)

SPECIFICATIONS

MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดฝ้าแขวน	CFH-32BF45	CFH-32BF50	CFH-32BF56	CFH-32BF62	
	CONDENSING UNIT ชุดระเหยความร้อน	CCS-32BF45(A)	CCS-32BF50(A)	CCS-32BF56(A)	CCS-32BF62(A)	
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR	45,000	50,000	56,000	62,000	
Power Supply	V/Phase/Hz	380/3/50				
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-32				
Power Consumption	Watts	4,160	4,610	5,120	5,120	
Running Current	A	8.84	10.14	11.14	11.14	
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	1,400	1,600	1,800	2,000	
FAN COIL UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/Phase/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
	COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE / ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER / ใบพัดแรงแหริ่งชนิดกรงทรงระลอก			
	QUANTITY จำนวน	EA	4	4	4	4
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR / มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์			
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	54	54	54	54
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A	0.60	0.60	0.60	0.60
	QUANTITY จำนวน	EA	2	2	2	2
	UNIT DIMENSION BODY (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดตัวถัง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1825/260/620	1825/260/620	1825/260/620	1825/260/620
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	Kg.	60	60	65	65	
CONDENSING UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/Phase/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	Watts	3,940	4,390	4,900	4,900
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	7.64	8.94	9.94	9.94
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระเหยความร้อน	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE / ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER FAN / ใบพัดลม			
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR / มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์			
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	63	63	63	63
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	0.52	0.52	0.52	0.52
	QUANTITY จำนวน	EA	2	2	2	2
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270
UNIT WEIGHT น้ำหนัก	Kg.	100	104	108	110	
Flow Control / อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา	TYPE	CAPILLARY TUBE / แคปทิว (FANCOIL UNIT)				
CONNECTION ฝั่ง	TYPE	Flare nut				
	SUCTION ท่อทางดูด	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID ท่อน้ำยาไหล	inch OD.	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4

Remark 1. This specification is subjected to change without noticed
 2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27°C DB/ 19°C WB

Specification and information in this brochure are subject to change without notice.
 รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

32 BF SERIES



FANCOIL UNIT



CONDENSING UNIT

REMOTE CONTROLLER



รีโมทคอนโทรล แบบมีสาย
Wired Digital Display



Option

รีโมทคอนโทรล แบบไร้สาย
Wireless Remote Control

OPTION / อุปกรณ์เสริม

- แผงคอยล์ร้อนเป็นแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- ระบบ AUTO SWING
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน