CENTRAL AIR

เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

IVRM INVERTER SERIES

IVRM Series ความเย็นที่เรียบง่ายในราคาที่คุ้มค่า โดดเด่นด้วยแถบ Smooth Silver Line เรียบหรู กลมกลืน ทุกสไตล์การตกแต่งห้องของคุณ ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ พร้อมอุ่นใจขั้นสุด ด้วยการรับประกันยาวนานเท่ารุ่นพรีเมียม

AUTO DUST CLEANING SYSTEM

ระบบทำความสะอาดฝุ่นอัตโนมัติ ช่วยกำจัดฝุ่นละออง หรือสิ่งสกปรกในแผงคอยล์ร้อน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมสำหรับการทำความเย็นแบบเต็มประสิทธิภาพ

PM 2.5 PROTECHTION FILTER

แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆถึง 2.5 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

VERTICAL AND HORIZON

ระบบกระจายลมเย็น 4 ทิศทาง สามารถครอบคลุมการปรับทิศทางได้แบบ ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา เพื่อส่งมอบความเย็นได้อย่างทั่วถึง

CLEAN MODE

เป็นระบบฟังก์ชันการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะทำการไล่ความชื้นที่ตกค้างในแผงคอยล์เย็น เพื่อช่วยลดการเกิด เชื้อรา กลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและรบกวนความรู้สึกขณะใช้งาน

- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Error Code Display, LED Display, Timer Mode
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี และฟรีค่าบริการ 3 ปี
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2565 และ มอก. 1529-2561
- ได้รับเครื่องหมายรับรอง MiT (Made in Thailand)

(หมายเหตุ : ค่าบริการฟรี 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขในบัตรรับประกันเท่านั้น)

GOLDEN FIN

เปรียบเทียบอายุการใช้งาน ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

ฟินของแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน เคลือบสารชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น และเสริมประสิทธิภาพการระบายความร้อนของคอยล์ร้อนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนจากไอเค็มบริเวณชายทะเลและมลภาวะในพื้นที่อุตสาหกรรม ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90

WWW.CENTRALAIR.CO.TH CENTRALAIRI978.TH @CENTRAL_AIR

Made in Thailand R32 10 WARRANTY 5

CENTRAL AIR

เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

IVRM INVERTER SERIES

SPECIFICATIONS

	MODEL	INDOOR UNIT	CFW-IVRM10	CFW-IVRM13	CFW-IVRM18	CFW-IVRM25
		OUTDOOR UNIT	CCS-IVRM10	CCS-IVRM13	CCS-IVRM18	CCS-IVRM25
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	10,700	12,300	18,400	25,000
		Watts	3,100	3,600	5,400	7,300
	Power Consumption	Watts	845	1,100	1,795	2,330
	SEER	Btu/hr/Watts	20.05	20.05	17.67	18.32
	EGAT Certified	Label No.5	★	★		
	TIS Standard	มอก.2134-2565	✓	✓	✓	✓
		มอก.1529-2561	✓	✓	✓	✓
	Running Current	Amps	3.68	4.90	8.59	10.13
	Power Supply	V/Phase/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
INDOOR UNIT	Air Flow (Hi/Mid/Lo)	CFM	329/247/205	400/265/218	600/435/382	800/564/446
		m3/h	560/420/350	680/450/370	1,020/740/650	1,360/960/760
	Air Direction Control	Type	Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	30 (DC Motor)	30 (DC Motor)	35 (DC Motor)	58 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level (Hi/Mid/Lo)	dB(A)	34/30/29	38/31/29	44/37/34	49/41/38
	Dimension (W/D/H)	mm.	813x201x289	825x199x286	975x218x308	1,055x231x330
	Packing (W/D/H)	mm.	870x270x360	870x270x360	1,035x295x380	1,130x310x405
	Weight (Net/Gross)	kg.	7.68/9.88	8.50/10.80	10.10/13.20	13.00/16.40
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	25 (DC Motor)	25 (DC Motor)	34 (DC Motor)	34 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	400	420	650	830
	Noise Level	dB(A)	54	54	56	58
	Dimension (W/D/H)	mm.	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Packing (W/D/H)	mm.	828x330x530	828x330x530	885x375x605	940x410x605
	Weight (Net/Gross)	kg.	18.92/20.82	19.60/21.40	24.20/26.50	29.90/32.40
	Liquid Size	mm. (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Suction Size	mm. (inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	12.70 (1/2)

Cooling capacity base on 27 C DB. 19 C WB. on evaporator coil and 35 C DB. 24 C WB. air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement
(ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
21/07/2026

INVERTER

CONDENSING

CCS-IVRM10, 13, 18, 25

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

COPPER TUBE

ตอกย้ำมาตรฐานความแข็งแกร่ง! ด้วยท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น ในแอร์ทุกรุ่น ทุกขนาด มั่นใจในอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมมอบประสบการณ์ความเย็นที่คุณเชื่อมั่นได้

TURBO MODE

โหมดเพิ่มพลังการทำความเย็นที่ช่วยในการเร่งทำความเย็นระดับสูงสุด ทำให้แรงลมกระจายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ดับร้อนได้อย่างทันใจ