



# CENTRAL AIR FLOOR STANDING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตู้ตั้ง



แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเคลือบสารสีทองชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ช่วยให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนของไอเค็มบริเวณชายทะเลและสภาวะมลพิษต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น



Golden Fin




Clean



Touch Screen



Turbo Button



4 Way Auto Swing



Auto Restart

## FEATURES

- มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์อัตโนมัติ Clean
- หน้าจอสัมผัสแบบ Touch Screen
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- รีโมทคอนโทรลดิจิทัลแบบไร้สาย
- มาพร้อมทั้งระบบ Turbo Mode, Error Code Display, Timer Mode, Sleep Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 2 ปี
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 (ในขนาด 36,200 บีทียู)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 (ตั้งแต่ขนาด 24,600 - 36,200 บีทียู)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1529-2561
- ได้รับเครื่องหมายรับรอง MiT (Made In Thailand)

### CONDENSING UNIT



Model : CCS-32ME25



Model : CCS-32ME30



Model : CCS-32ME36, 48, 60





เครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาแอร์ แบบตู้ตั้ง

# Central Air - Floor Standing Type



SPECIFICATIONS

UNIT MODEL รุ่น		FANCOIL UNIT	ชุดน้ำยาแอร์		
CONDENSING UNIT		ชุดระบายความร้อน			
COOLING CAPACITY		ขนาดทำความเย็น	BTU/HR		
AIR FLOW VOLUME		ปริมาณลม	CFM (m <sup>3</sup> /h)		
SEER		ประสิทธิภาพพลังงาน	Btu/hr/watts		
RATED CURRENT		พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.		
POWER INPUT		กำลังไฟฟ้า	W.		
EGAT Certified		Label No.5			
TIS Standard		มอก. 2134-2553			
		มอก. 1529-2561			
POWER SOURCE		ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz.		
COIL		ชนิดคอยล์เย็น	TYPE		
FAN		ชนิดพัดลม	TYPE		
QUANTITY		จำนวน	EA.		
MOTOR		ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE		
POWER OUTPUT x QTY		กำลังไฟฟ้า x จำนวน	WATT		
NOISE LEVEL		ระดับเสียง	dB(A)		
UNIT DIMENSION (W/D/H)		ขนาดเครื่อง (กว้าง/ลึก/สูง)	mm.		
UNIT WEIGHT		น้ำหนักเครื่อง	kg.		
POWER SOURCE		ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz.		
COMPRESSOR x QTY		ชนิดคอมเพรสเซอร์ x จำนวน	TYPE		
CONDENSER COIL		แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE		
FAN		ชนิดพัดลม	TYPE		
MOTOR		ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE		
POWER OUTPUT x QTY		กำลังไฟฟ้า x จำนวน	WATT		
NOISE LEVEL		ระดับเสียง	dB(A)		
UNIT DIMENSION (W/D/H)		ขนาดเครื่อง (กว้าง/ลึก/สูง)	mm.		
UNIT WEIGHT		น้ำหนักเครื่อง	KG.		
REFRIGERANT		ชนิดน้ำยา	TYPE		
CONTROL REFRIGERANT		อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยา			
CONNECTION ข้อต่อ	LIQUID	ท่อทางส่ง	inch OD.		
	GAS	ท่อทางดูด	inch OD.		
CFP-32ME25	CFP-32ME30	CFP-32ME36	CFP-32ME36(A)	CFP-32ME48(A)	CFP-32ME60(A)
CCS-32ME25	CCS-32ME30	CCS-32ME36	CCS-32ME36(A)	CCS-32ME48(A)	CCS-32ME60(A)
24,600	28,000	36,200	36,200	48,000	60,000
1,100 (1,872)	1,079 (1,835)	1,088 (1,851)	1,099 (1,869)	1,094 (1,860)	1,064 (1,810)
11.5	11.26	12.73	12.66	12.8	9.57
12.00	12.39	13.78	5.47	6.32	11.00
2,700	2,780	3,000	3,000	3,541	5,500
-	-			-	-
220-240/1/50					
Aluminium Gold Fin & Inner Grooved With Copper Tube					
Forward Curve Centrifugal Blower ใบพัดทองเหลืองมีตัวกรองทราย					
1					
AC Motor					
150 x 1					
50	50	53	53	53	53
589 x 409 x 1,938					
58	60	63	63	66	67
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
ROTARY x 1					
Aluminium Gold Fin & Inner Grooved With Copper Tube					
Axial-flow fan ใบพัดแกน					
AC Motor	AC Motor	AC Motor	AC Motor	AC Motor	AC Motor
85 x 1	65 x 1	80 x 2	80 x 2	80 x 2	80 x 2
55	60	62	62	64	65
900 x 337 x 700	980 x 355 x 875	940 x 340 x 1,250	940 x 340 x 1,250	940 x 340 x 1,250	940 x 340 x 1,250
49	59	78	78	88	89
R32					
Capillary Tube (ติดตั้งที่ Condensing Unit)					
3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4