



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน



Model : CFH-410EFN



R410A CENTRAL AIR FIXED SPEED REFRIGERANT

คุณลักษณะ :

- ประสิทธิภาพเบอร์ 5
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- แผ่นกรองอากาศ Pre filter
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410a), ติดตั้งง่าย
- มีระบบ Auto Restart
- มีระบบ Auto Swing
- มีระบบฟอกอากาศ (Option)
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และแบบไร้สาย (LCD)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553

REMOTE CONTROL :



CONDENSING

Model : CCS-410EFN



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: 0 2526 1985-90 Fax: 0 2 526 1277

WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR.TH CENTRALAIR_TH



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

เครื่องปรับอากาศ พื้นห้องและเพดาน

SPECIFICATIONS :

MODEL		INDOOR	CFH-410EFN13	CFH-410EFN15	CFH-410EFN18	CFH-410EFN25-1	CFH-410EFN28-1	CFH-410EFN30	CFH-410EFN33	CFH-410EFN36	CFH-410EFN38	CFH-410EFN40	CFH-410EFN33(A)	CFH-410EFN36(A)-1	CFH-410EFN38	CFH-410EFN40(A)
OUTDOOR		CGS-410EFN13	CGS-410EFN15	CGS-410EFN18	CGS-410EFN25-1	CGS-410EFN28-1	CGS-410EFN30	CGS-410EFN33	CGS-410EFN36	CGS-410EFN38	CGS-410EFN40	CGS-410EFN33(A)	CGS-410EFN36(A)-1	CGS-410EFN38(A)	CGS-410EFN40(A)	
Cooling Capacity	BTU/Hr	12,750	15,100	18,560	25,871	28,352	30,870	33,160	36,240	38,200	40,944	33,100	36,295	39,100	40,944	
	Watts	3,737	4,426	5,440	7,582	8,309	9,047	9,719	10,621	11,196	12,000	9,701	10,637	11,460	12,000	
Input Watt	Watts	1,002	1,104	1,450	2,113	2,278	2,590	2,578	2,903	3,256	3,460	2,780	2,896	3,325	3,438	
SEER	BTU/Watts	13.51	13.78	13.55	13.00	12.80	12.66	13.38	12.86	12.45	12.97	12.59	12.73	12.49	12.69	
Running Current	Amps	4.71	5.17	6.70	9.76	10.55	12.05	12.64	13.44	16.51	16.35	5.17	4.89	5.94	6.03	
Power Supply	V.-Ph.-Hz.	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	
Air Flow	CFM	400	600	600	800	900	1000	1100	1200	1100	1300	1100	1200	1200	1300	
	Watts	100	100	100	95	95	110	110	110	110	110x2	110	110	110	110x2	
Motor Fan Coil	RPM	1350	1350	1350	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1350	1300	1300	1300	1350	
Evaporator Coil	Fin/Inch	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Drain Pipe Dia.	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Dimensions (WXHXD)	Cm	104x69x23.5	104x69x23.5	104x69x23.5	127.5x69x23.5	127.5x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	174.5x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	174.5x69x23.5	
Weight	Kg	30	32	32	38	39	51	51	51	51	54	51	51	51	54	
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
	V.-Ph.-Hz.	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	
Motor Condensing	Watts	90	90	90	140	140	140	140	140	140	90x2	140	140	140	90x2	
	RPM	900	900	900	850	850	850	850	850	850	900	850	850	850	900	
Refrigerant	Type	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	
Codensing Coil	Fin/Inch	15	15	15	15	15	15	15	14	14	15	15	14	14	15	
Suction Diameter	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Liquid Diameter	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	3/8	3/8	3/8	1/2	
Dimensions (WXHXD)	Cm	85x69.5x29	97x67x38	97x67x38	97x72x38	97x72x38	97x82x38	97x82x38	97x87x38	97x87x38	97x117x38	97x82x38	97x87x38	97x87x38	97x117x38	
Weight	Kg	40	63	63	68	68	77	79	81	82	97	79	81	82	97	

Note @ Rating BTUH at 45 °F Refrigerant temp. Note @ Rating BTUH at 95 °F ambient temp. Specification are subject to change without notice. (ข้อมูลเป็นตัวอย่างและอาจมีการเปลี่ยนแปลง)