



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน ระบบ อินเวอร์เตอร์



Model : CFH-410IBW-1



CENTRAL AIR INVERTER

44,000-62,000 BTU/HR.

คุณลักษณะ

- ระบบ DC INVERTER
- ใช้สารทำความเย็น R410a ไม่ทำลายชั้นโอโซน
- มีระบบฟอกอากาศแบบ Carbon Filter
- รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



WIRED REMOTE CONTROL

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน



ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007 ISO/IEC 17025 : 2005

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: 0 2526 1985-90 Fax: 0 2 526 1277

WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR.TH LINE CENTRALAIR_TH



เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน ระบบ อินเวอร์เตอร์ น้ยา R410a



Specification

UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดเข้ามเย็น		CFH-410BW44-1	CFH-410BW48-1	CFH-410BW56-1	CFH-410BW62-1
	CONDENSING UNIT ชุดระบายความร้อน		CCS-410BW44 (A)-1	CCS-410BW48 (A)-1	CCS-410BW56 (A)-1	CCS-410BW62 (A)-1
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM		1,480	1,610	1,880	2,070
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/HZ		380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR		44,349.83	48,284.91	56,425.24	62,127.06
POWER INPUT ค่าส่งไฟฟ้า	WATT		4,147.00	4,645.00	5,329.00	5,980.00
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) อัตราส่วนประสิทธิภาพตามฤดูกาล	BTU/HR-WATT		15.13	15.12	15.16	15.14
FAN COIL UNIT	COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM COATED FIN COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดทรงเหวี่ยงชนิดทรงระลอก			
	QUANTITY จำนวน	EA.	4	4	4	4
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์ในตัวพร้อมโอเวอร์โหลด			
	NOMINAL POWER OUTPUT ค่าส่งไฟฟ้า	WATT	54	54	54	54
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.6	0.6	0.6	0.6
	QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1,825/260/620	1,825/260/620	1,825/260/620	1,825/260/620
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	65	65	65	65	
CONDENSING UNIT	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINIUM BARE FIN COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER ALUMINIUM ใบพัดอลูมิเนียม			
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์ในตัวพร้อมโอเวอร์โหลด			
	POWER OUTPUT ค่าส่งไฟฟ้า	WATT	89	89	89	89
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.67	0.67	0.67	0.67
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	2	2	2
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1,040/427/965	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270
UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	78	105	110	110	
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา		R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา	TYPE	ELECTRONIC EXPANSION VALVE เล็ทซ์อิเล็กทรอนิกวาล์ว (CONDENSING UNIT)				
CONNECTION ข้อต่อ	SUCTION ท่อทางดูด	inch OD.	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4

Specifications are subject to change without notice. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)