




Floor & Ceiling Series

Durability is our utmost care.

www.centralair.co.th



Floor Standing Type

Golden Series OF COOLING SYSTEM PERFECTION

Model : CFH-GS



CONDENSING UNIT CCS-NS



Ceiling Type

FANCOIL UNIT


CFH-GS

- Energy Saving
- Quiet Operation
- High Durability
- Cooling entire room in a short time
- Available for Room thermostat or Wireless remote control

เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด

เซ็นทรัลแอร์ เครื่องปรับอากาศที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนเพดาน ฝังพื้นและแบบติดตั้งผนัง สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง พร้อมรีโมทคอนโทรลที่ออกแบบทันสมัย สะดวกกับการใช้งาน
แผ่นกรองอากาศสามารถถอดทำความสะอาดและนำกลับ มาใช้ใหม่ได้ ท่อทองแดงและรีบบอสมีคุณภาพดีที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น



ISO 9001 : 2000

Golden Series PERFECTION OF COOLING SYSTEM

MODEL : CFH-GS Floor & Ceiling Series

- ประสิทธิภาพสูง
- ออกแบบเพื่อความทนทาน กระจายลมเย็นทั่วถึง รวดเร็ว
- ประหยัดพลังงาน
- มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือก ทั้งชนิดมีสายและไร้สาย

MODEL	INDOOR		CFH-GS16		CFH-GS18		CFH-GS20		CFH-GS25		CFH-GS28		CFH-GS33		CFH-GS35		CFH-GS38		CFH-GS44		CFH-GS48		CFH-GS56		CFH-GS60							
	OUTDOOR		CCS-NS12	CCS-NS16	CCS-NS18	CCS-NS20	CCS-NS25	CCS-NS28	CCS-NS33	CCS-NS35	CCS-NS38	CCS-NS44	CCS-NS48	CCS-NS56	CCS-NS60	CCS-NS33	CCS-NS35	CCS-NS38	CCS-NS44	CCS-NS48	CCS-NS56	CCS-NS60	CCS-NS33	CCS-NS35	CCS-NS38	CCS-NS44	CCS-NS48	CCS-NS56	CCS-NS60			
SYSTEM	COOLING CAPACITY		BTU	12,295	16,393	18,100	20,491	25,272	29,712	33,127	35,176	38,250	44,000	48,000	56,000	60,000	38,250	44,000	48,000	56,000	60,000	38,250	44,000	48,000	56,000	60,000	38,250	44,000	48,000	56,000	60,000	
	INPUT WATT		WATT	3,600	4,800	5,300	6,000	7,400	8,200	8,700	9,700	10,300	11,200	12,892	14,064	17,580	11,200	12,892	14,064	16,408	17,580	11,200	12,892	14,064	16,408	17,580	11,200	12,892	14,064	16,408	17,580	
	EER		BTU/H.WATT	1,233	1,649	1,821	2,062	2,543	3,083	3,271	3,638	3,890	4,211	3,647	4,835	5,758	4,211	3,647	4,835	5,758	6,758	7,558	4,211	3,647	4,835	5,758	4,211	3,647	4,835	5,758	6,758	7,558
	SYSTEM CURRENT		AMP	5.60	7.50	8.50	9.50	12.00	14.56	14.60	16.54	17.70	18.75	5.69	6.28	9.16	10.25	10.42	12.06	12.06	12.06	12.06	6.28	9.16	10.25	10.42	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06
OUTDOOR DATA	COMPRESSOR		V-Ph-Hz		ROTORARY		SCROLL		ROTORARY		SCROLL		ROTORARY		SCROLL		ROTORARY		SCROLL		ROTORARY		SCROLL		ROTORARY		SCROLL		ROTORARY		SCROLL	
	MOTOR CONDENSING		WATT		84		108		170		220-1-50		275		117		206		262		380-3-50		380-3-50		206		262		380-3-50		380-3-50	
	BLOWER DIAMETER		INCH		16		18		20		22		22		20		22		22		20		22		20		22		20		22	
	REFRIGERANT		TYPE		R22		R22		R22		R22		R22		R22		R22		R22		R22		R22		R22		R22		R22		R22	
	CONDENSING COIL		Sq.ft		5.4808		5.4363		5.4363		7.5833		7.5833		7.5833		7.5833		7.5833		7.5833		7.5833		7.5833		7.5833		7.5833		7.5833	
	SUCTION DIAMETER		ROW		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
	LIQUID DIAMETER		INCH		14		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16	
	DIMENSION WxHxD		CM.		73.5x66.7x28		78.6x66.7x29		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34		84x81.9x34	
	WEIGHT		KG.		45		53		54		58		60		67		71		73		73		73		73		73		73		73	
	AIR FLOW		CFM.		600		700		800		1,000		1,100		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400	
	MOTOR FAN COIL		WATT		85		166		166		127		260		166		166		166		166		166		166		166		166		166	
	BLOWER DIAMETER		INCH		6x8		7x7		7x7		6x8		7x7		7x7		7x7		7x7		7x7		7x7		7x7		7x7		7x7		7x7	
EVAPORATOR COIL		Sq.ft.		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		
AIR OUTLET FIXTURE		TYPE		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)		
DRAIN PIPE DIA.		INCH		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		
DIMENSION WxHxD		CM.		81x65x23		81x65x25		81x65x25		119x65x25		119x65x25		157x65x23		157x65x23		157x65x23		157x65x23		157x65x23		157x65x23		157x65x23		157x65x23		157x65x23		
WEIGHT		KG.		28		30		45		45		55		57		70		73		73		73		73		73		73		73		
ผ่านมาตรฐาน มอก. 2134-2545 และ 1155-2536		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)		

ผ่านมาตรฐาน มอก. 2134-2545 และ 1155-2536

NOTE © COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80 F. DB/67 F. WB, AMBIENT TEMP. 95 F. DB SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)