



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน



Model : CFH-XF



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008

DURABILITY

PERFORMAX
TECHNOLOGY

COOL
POWER

NATIONWIDE
SERVICE

ENERGY
SAVING

คุณลักษณะ :

- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย การทำงานเงียบ
- แผงกรองอากาศ Pre filter
- รีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย
- ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม.
- มีระบบ Auto Swing
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22), ติดตั้งง่าย
- มีระบบฟลอคอากาศ (Option)



Model : CCS-XF

เป็นแอร์ต้องมีพลัง **COOL POWER**

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90 WWW.CENTRALAIR.CO.TH

www.facebook.com/CENTRALAIRTHAILAND www.twitter.com/CENTRALAIR_TH [CENTRAL_AIR](https://www.instagram.com/CENTRAL_AIR)



เครื่องปรับอากาศ ใช้ทรีฟลูออโร เอ็นพีดี-เอชวี

CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR UNIT		CFH-XF25	CFH-XF30	CFH-XF36	CFH-XF36	CFH-XF40
	OUTDOOR UNIT		CCS-XF25SCL220	CCS-XF30SCL220	CCS-XF36SCL220	CCS-XF36SCL380	CCS-XF40SCL380
Cooling Capacity	BTU/Hr		25,466.59	30,228.78	36,640.41	36,025.67	40,360.28
Running Current	Amps		11.40	16.40	17.10	7.10	7.90
Power Consumption	Watts		2,070.97	2,677.07	3,111.07	3,132.40	3,412.08
Power Supply	V/Ph/Hz		220V/1Ph/50Hz	220V/1Ph/50Hz	220V/1Ph/50Hz	380V/3Ph/50Hz	380V/3Ph/50Hz
EER	BTU/Watts		12.30	11.29	11.07	11.50	11.83
Air Flow	CFM		800	1000	1200	1200	1400
Motor Speed (Turbo/H/M/L)	RPM		1350	1350	1300	1300	1300
Motor Size	Watts		60	60	150	150	150
Evaporator	Fin/Inch...Row		16...4	16...4	16...4	16...4	16...4
Tube outside dia. and type	mm		Ø 7	Ø 7	Ø 7	Ø 7	Ø 7
Coil (LxHxW)	mm		920x304.8x50.8	920x304.8x50.8	1100x304.8x50.8	1100x304.8x50.8	1100x304.8x50.8
Noise level (H/M/L)	dB(A)		49/47/45	49/47/45	50/48/45	50/48/45	50/48/45
Dimensions (WxHxD)	mm		1220x225x835	1220x225x835	1420x245x700	1420x245x700	1420x245x700
Packing (WxHxD)	mm		1343x303x835	1343x303x835	1548x333x840	1548x333x840	1548x333x840
Net Weight / Gross Weight	Kg		43/52	43/52	47.6/55.1	47.6/55.1	47.6/55.1
Compressor	Type		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Motor size	Watts		90	140	140	140	140
Dimensions (WxHxD)	mm		950x700x424	980x790x440	980x790x440	980x790x440	1121x1106x440
Packing (WxHxD)	mm		1030x735x460	1065x840x485	1065x840x485	1065x840x485	1206x1151x490
Net Weight / Gross Weight	Kg		55/59	62/66	64.2/68.2	67.2/71.2	94/103.2
Liquid size	mm (in)		3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Suction size	mm (in)		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Note @ Rating BTUH at 45 F Refrigerant temp. Note @ Rating BTUH at 95 F ambient temp. Specifications are subject to change without notice. (ข้อมูลเฉพาะทางมีรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า)