



CENTRAL AIR CEILING CONCEALED TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบเปลือย



Model : CFH-DA



คุณลักษณะ :

- Energy Saving
- Quiet Operation
- High Durability
- Cooling entire room in a short time

CONDENSING

Model : **CCS-410ES**



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: 0 2526 1985-90 Fax: 0 2 526 1277


WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR.TH CENTRALAIR_TH

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR UNIT	CFH-DA09-12	CFH-DA09-12	CFH-DA16-20	CFH-DA16-20	CFH-DA16-20	CFH-DA16-20	CFH-DA25-28	CFH-DA25-28	CFH-DA30	CFH-DA33-36	CFH-DA33-36	CFH-DA38	CFH-DA38	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48		
	OUTDOOR UNIT	CCS-410ES09	CCS-410ES12	CCS-410ES16	CCS-410ES18	CCS-410ES20	CCS-410ES25	CCS-410ES28	CCS-410ES30	CCS-410ES33	CCS-410ES36	CCS-410ES38	CCS-410ES41	CCS-410ES44	CCS-410ES48			
Cooling Capacity	BTU/Hr	9212	12283	16378	18425	20131	25590	27637	30367	33438	36508	38214	38214	40344	44015	48109	56238	60051
Running Current	Amps	2700	3600	4800	5400	5900	7500	8100	8800	9800	10700	11200	11200	12000	12800	14100	16500	17800
Power Consumption	Watts	431	557	733	835	914	1136	1243	1357	1494	1623	1716	1716	1855	1966	2154	2485	2700
EER	BTU/Watts	9.91	1200	1580	1800	1970	2160	2880	2925	3220	3500	3700	3700	4000	4410	4710	5520	6000
Power Supply	V-Ph-Hz	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150	220-150
Air Flow	CFM	300	400	600	600	600	800	800	1000	1000	1200	1200	1200	1600	1600	1800	2000	2000
Motor Fan Coil	Watts	80	80	90	90	90	100	100	110	130	130	130	130	80x2	80x2	80x2	80x2	80x2
Evaporator Coil	Fir/Inch	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
Drain Pipe Dia.	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Dimensions (WxHxD)	Cm	98.5x30.5x68.5	98.5x30.5x68.5	98.5x30.5x68.5	98.5x30.5x68.5	98.5x30.5x68.5	98.5x30.5x68.5	98.5x30.5x68.5	111.5x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	145x30.5x68.5	145x30.5x68.5	145x30.5x68.5	145x30.5x68.5	145x30.5x68.5
Weight	Kg	18	18	19	19	19	21	21	23	27	27	27	28	28	33	33	33	33
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Motor Codensing	Watts	45	45	45	45	45	45	45	95	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Codensing Coil	Fir/Inch	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14
Suction Diameter	Inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Liquid Diameter	Inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Dimension (WxHxD)	Cm	85.6x59.5x29	85.6x59.5x29	85.6x59.5x29	85.6x59.5x29	85.6x59.5x29	85.6x59.5x29	85.6x59.5x29	97.6x73x38	97.6x73x38	97.6x73x38	97.6x73x38	97.6x73x38	97.6x82x38	97.6x82x38	97.6x82x38	97.6x82x38	97.6x82x38
Weight	Kg	37	39	39	39	39	40	40	40	40	63	63	63	79	79	79	79	84
MODEL	INDOOR UNIT	CFH-DA33-36	CFH-DA33-36	CFH-DA33-36	CFH-DA38	CFH-DA38	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA56-60	CFH-DA56-60	CFH-DA56-60			
MODEL	OUTDOOR UNIT	CCS-410ES39(A)	CCS-410ES38(A)	CCS-410WT38(A)	CCS-410ES38(A)	CCS-410WT38(A)	CCS-410ES41(A)	CCS-410WT34(A)	CCS-410ES44(A)	CCS-410WT34(A)	CCS-410WT34(A)	CCS-410WT34(A)	CCS-410WT38(A)	CCS-410WT38(A)	CCS-410WT38(A)			
Cooling Capacity	BTU/Hr	33,438	36,508	36,508	38,214	38,214	40,344	40,344	44,015	44,015	48,109	56,238	60,051					
Running Current	Amps	9800	10700	10700	11200	11200	12000	12000	12800	12800	14100	16500	17800					
Power Consumption	Watts	516	560	560	592	592	640	640	706	706	754	894	966					
EER	BTU/Watts	10.38	10.43	10.43	10.33	10.33	10.24	10.24	9.98	9.98	10.21	10.20	9.86					
Power Supply	V-Ph-Hz	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50					
Air Flow	CFM	1000	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1800	1800	1800	2000	2000					
Motor Fan Coil	Watts	130	130	130	130	130	80x2	80x2	80x2	80x2	80x2	110x2	110x2					
Evaporator Coil	Fir/Inch	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15					
Drain Pipe Dia.	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4					
Dimensions (WxHxD)	Cm	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	145x30.5x68.5	145x30.5x68.5	145x30.5x68.5	145x30.5x68.5	145x30.5x68.5	167x30.5x68.5	167x30.5x68.5					
Weight	Kg	27	27	27	28	28	33	33	33	33	33	37	37					
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll					
Motor Codensing	Watts	140	140	70x2	140	140	140	140	140	140	140	140	140					
Codensing Coil	Fir/Inch	15	15	14	15	15	15	14	14	14	14	14	14					
Suction Diameter	Inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4					
Liquid Diameter	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2					
Dimension (WxHxD)	Cm	97x72x38	97x72x38	97x117x38	97x82x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38					
Weight	Kg	68	68	82	79	79	84	84	85	85	87	92	95					



CEILING CONCEALED TYPE
เครื่องปรับอากาศ ฝัง concealed



Note @ Rating BTU/H at 45 °F Refrigerant temp. Note @ Rating BTU/H at 95 °F ambient temp. Specification are subject to change without notice. (ข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรีfrigิเรจันแตง 45 °F และอุณหภูมิแวดล้อม 95 °F) Specification are subject to change without notice. (ข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรีfrigิเรจันแตง 45 °F และอุณหภูมิแวดล้อม 95 °F)