



# CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์



Turbo Button



Sleep Mode



24h Timer



LED Display



Auto Restart



Self-Diagnosis Function



Auto Clean



Wi-Fi



iFeel



Plasma Ion Plus

## IVG SERIES



แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเป็นแบบ Hydrophilic Blue Fin ช่วยให้น้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของละอองไอน้ำไม่เกาะติดกับผิวฟิน จึงระบายไหลลงไปยังช่องระบายน้ำได้ดี ช่วยลดความอับชื้นและการเกิดเชื้อรา ลดการสึกกร่อนของฟิน ยืดอายุการใช้งานและยังช่วยประหยัดพลังงาน



- ระบบ Wifi Function ควบคุมการทำงานจากมือถือสมาร์ทโฟน
- ระบบ iFEEL ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
- ระบบฟอกอากาศแบบ Plasma Ion Plus
- แผ่นฟอกอากาศแบบ Catechin Filter เคลือบสารสกัดจากชาเขียว ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัส ทำให้อากาศสะอาด
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Sleep Mode, Timer Mode, Auto Restart, Auto Swing
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีกอน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553

CONDENSING MODEL : CCS-IVG



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008



# Central Air Wall Type Inverter

## SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR UNIT	CFW-1VG09R32	CFW-1VG13R32	CFW-1VG15R32	CFW-1VG18R32	CFW-1VG24R32	
	OUTDOOR UNIT	CCS-1VG09R32	CCS-1VG13R32	CCS-1VG15R32	CCS-1VG18R32	CCS-1VG24R32	
Cooling Capacity	BTU/Hr	9,400	12,600	15,600	18,200	24,100	
Full Load	Amps	3.50	4.80	5.90	7.20	9.50	
Power Consumption	Watts	710	1,040	1,330	1,500	1,950	
SEER	BTU/Hr/Watts	20.81	19.31	18.02	18.49	18.19	
Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	
220V/1Ph/50Hz	Air Flow	CFM	300	400	500	600	800
Motor Speed	RPM	1300 ± 30	1330 ± 30	1230 ± 30	1350 ± 30	1350 ± 30	
Motor Size	Watts	20	20	35	35	35	
Evaporator	Fin/Inch...Row	18...2	17...2	18...2	18...2	17...2	
Tube outside dia. and type	MM.	Ø 5, inner Grooved	Ø 5, inner Grooved	Ø 7, inner Grooved	Ø 7, inner Grooved	Ø 7, inner Grooved	
Coil (LxHxW)	MM.	584 x 22.8 x 266.7	635 x 22.8 x 306.3	715 x 25.4 x 304.8	715 x 25.4 x 304.8	850 x 22.8 x 342.9	
Noise level (H/M/L)	dB(A)	35/31/24	39/35/29	42/39/32	44/39/35	46/42/37	
Dimensions (WxHxD)	MM.	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246	
Packing (WxHxD)	MM.	866 x 367 x 271	921 x 379 x 281	1041 x 383 x 320	1041 x 383 x 320	1148 x 413 x 350	
Net Weight / Gross Weight	KG.	9 / 11	10 / 12	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5	17 / 21	
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	Motor size	Watts	30	30	30	60	60
	Dimensions (WxHxD)	MM.	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	842 x 596 x 320	955 x 700 x 396	955 x 700 x 396
	Packing (WxHxD)	MM.	823 x 595 x 358	823 x 595 x 358	881 x 645 x 363	1029 x 750 x 458	1029 x 750 x 458
	Net Weight / Gross Weight	KG.	27 / 29.5	30 / 32.5	30 / 33	43.5 / 48	52 / 56.5
	Liquid size	MM. (in)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Suction size	MM. (in)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)